

The logo for KAB, featuring three red diagonal slashes followed by the letters 'KAB' in white, set against a black rectangular background.

KAB

The background of the entire page is a composite image. On the right, a close-up of a construction worker's hands wearing worn, light-colored leather gloves, working with a network of dark, ribbed steel reinforcement bars (rebar) on a construction site. On the left, a vertical strip shows a city skyline at dusk or dawn, with the prominent, illuminated尖顶 (spire) of the Transamerica Pyramid in San Francisco. A large, bright orange diagonal band runs from the top left towards the bottom right, separating the two background images.

Catálogo 2026

La maquinaria que necesitas, al mejor precio

Estribadora EACH1



ESTRIBADORA AUTOMÁTICA CON CORTE HIDRAÚLICO		
BARRA SIMPLE (MM)	4-10 ACERO LISO	4-8 ACERO ESTRIADO
BARRA DOBLE (MM)	4-8 ACERO LISO	4-6 ACERO ESTRIADO
MÁXIMO ÁNGULO DE DOBLADO(°)	180	
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRACCIÓN (M/MIN)	60	
VELOCIDAD MÁXIMA DE DOBLADO (° /S)	800	
PRECISIÓN DEL ÁNGULO(°)	±1	
PRECISIÓN DEL CORTE (MM)	±1	
CONSUMO PROMEDIO (KW/H)	4.5	
CONSUMO MÁXIMO (KW)	14.7	
DIMENSIONES (MM)(L*W*H)	2600*880*1700	
PESO (KG)	1150	
PRODUCTIVIDAD (BARRA DOBLE) (PCS/H)	1800-2200(CUADRADO DE 200*200MM)	
DIRECCIÓN DE DOBLADO	UNIDIRECCIONAL	
CERTIFICACIÓN	CE/ISO9001:2008	

Estribadora EACHM1



ESTRIBADORA AUTOMÁTICA CORTE HIDRAÚLICO O MECÁNICO		
BARRA SIMPLE (MM)	4-12 ACERO LISO	4-10 ACERO ESTRIADO
BARRA DOBLE (MM)	4-10 ACERO LISO	4-8 ACERO ESTRIADO
MÁXIMO ÁNGULO DE DOBLADO(°)	180	
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRACCIÓN (M/MIN)	60	
VELOCIDAD MÁXIMA DE DOBLADO (° /S)	800	
PRECISIÓN DEL ÁNGULO(°)	±1	
PRECISIÓN DEL CORTE (MM)	±1	
CONSUMO PROMEDIO (KW/H)	5	
CONSUMO MÁXIMO (KW)	16.7/14.2	
DIMENSIONES (MM)(L*W*H)	3280*1000*1700	
PESO (KG)	1350	
PRODUCTIVIDAD (BARRA DOBLE) (PCS/H)	1800-2200(CUADRADO DE 200*200MM)	
DIRECCIÓN DE DOBLADO	UNIDIRECCIONAL	
CERTIFICACIÓN	CE/ISO9001:2008	

Estribadora EACM1



ESTRIBADORA AUTOMÁTICA CON CORTE MECÁNICO		
BARRA SIMPLE (MM)	5-14 ACERO LISO	5-14 ACERO ESTRIADO
BARRA DOBLE (MM)	5-12 ACERO LISO	5-10 ACERO ESTRIADO
MÁXIMO ÁNGULO DE DOBLADO(°)	± 180	
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRACCIÓN (M/MIN)	75-110	
VELOCIDAD MÁXIMA DE DOBLADO (° /S)	1000	
PRECISIÓN DEL ÁNGULO(°)	± 1	
PRECISIÓN DEL CORTE (MM)	± 1	
CONSUMO PROMEDIO (KW/H)	7.5	
CONSUMO MÁXIMO (KW)	32	
DIMENSIONES (MM)(L*W*H)	3900*1100*2100	
PESO (KG)	2200	
PRODUCTIVIDAD (BARRA DOBLE) (PCS/H)	2200-2400(CUADRADO DE 200*200MM)	
DIRECCIÓN DE DOBLADO	BIDIRECCIONAL	
CERTIFICACIÓN	CE/ISO9001:2008	

Estribadora EACM-SRL1



UPDATE TYPE



COMMON TYPE

ESTRIBADORA AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE RECOLECCIÓN LARGO (CORTE MECÁNICO)		
BARRA SIMPLE (MM)	4-12 ACERO LISO	4-10 ACERO ESTRIADO
BARRA DOBLE (MM)	4-10 ACERO LISO	4-8 ACERO ESTRIADO
MÁXIMO ÁNGULO DE DOBLADO(°)	±180	
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRACCIÓN (M/MIN)	75-110	
VELOCIDAD MÁXIMA DE DOBLADO (° /S)	800	
PRECISIÓN DEL ÁNGULO(°)	±1	
PRECISIÓN DEL CORTE (MM)	±1	
CONSUMO PROMEDIO (KW/H)	5	
CONSUMO MÁXIMO (KW)	21	
DIMENSIONES (MM)(L*W*H)	3980*1000*1900	
PESO (KG)	1550	
PRODUCTIVIDAD (BARRA DOBLE) (PCS/H)	2000-2200(CUADRADO DE 200*200MM)	
DIRECCIÓN DE DOBLADO	BIDIRECCIONAL	
CERTIFICACIÓN	CE/ISO9001:2008	

Estribadora EACM-SRL2



ESTRIBADORA AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE RECOLECCIÓN LARGO (CORTE MECÁNICO)		
BARRA SIMPLE (MM)	5-14 ACERO LISO	5-14 ACERO ESTRIADO
BARRA DOBLE (MM)	5-12 ACERO LISO	5-10 ACERO ESTRIADO
MÁXIMO ÁNGULO DE DOBLADO(°)	±180	
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRACCIÓN (M/MIN)	75-110	
VELOCIDAD MÁXIMA DE DOBLADO (° /S)	1000	
PRECISIÓN DEL ÁNGULO(°)	±1	
PRECISIÓN DEL CORTE (MM)	±1	
CONSUMO PROMEDIO (KW/H)	7.5	
CONSUMO MÁXIMO (KW)	32	
DIMENSIONES (MM)(L*W*H)	3900*1100*2100	
PESO (KG)	2200	
PRODUCTIVIDAD (BARRA DOBLE) (PCS/H)	2200-2400(CUADRADO DE 200*200MM)	
DIRECCIÓN DE DOBLADO	BIDIRECCIONAL	
CERTIFICACIÓN	CE/ISO9001:2008	

Estribadora EACM-SRL3



ESTRIBADORA AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE RECOLECCIÓN LARGO (CORTE MECÁNICO)		
BARRA SIMPLE (MM)	5-16 ACERO LISO	5-16 ACERO ESTRIADO
BARRA DOBLE (MM)	5-12 ACERO LISO	5-12 ACERO ESTRIADO
MÁXIMO ÁNGULO DE DOBLADO(°)	±180	
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRACCIÓN (M/MIN)	75-110	
VELOCIDAD MÁXIMA DE DOBLADO (° /S)	1000	
PRECISIÓN DEL ÁNGULO(°)	±1	
PRECISIÓN DEL CORTE (MM)	±1	
CONSUMO PROMEDIO (KW/H)	12	
CONSUMO MÁXIMO (KW)	56	
DIMENSIONES (MM)(L*W*H)	4300*1400*2100	
PESO (KG)	3000	
PRODUCTIVIDAD (BARRA DOBLE) (PCS/H)	2200-2400(CUADRADO DE 200*200MM)	
DIRECCIÓN DE DOBLADO	BIDIRECCIONAL	
CERTIFICACIÓN	CE/ISO9001:2008	

Máquinas dobladoras semiautomáticas

KAB



GW40



GW50A



GW42



GW50B



GW60CNC



GW70CNC

Modelo	GW40/GW40CNC	GW50A/GW50A CNC	GW42(With cover)	GW50B	GW60 CNC	GW70 CNC
Diámetro de trabajo	4-32 barra lisa 4-28mm barra estriada	4-42 barra lisa 4-36mm barra estriada	4-36 barra lisa 4-32mm barra estriada	4-50 barra lisa 4-40mm barra estriada	6-55 barra lisa 6-45 mm barra estriada	6-65 barra lisa 6-55 mm barra estriada
Potencia del motor	3kw	4kw	3kw-4P	4kw	5.5 kw	7.5 kw
Diámetro del disco de trabajo	340mm	380mm	350mm	400mm	450mm	540mm
Velocidad de rotación del motor	1440r/min	1440r/min	1440r/min	1440r/min	1440r/min	1440r/min
Velocidad de rotación del pivote	9-15r/min	9-15r/min	9-15r/min	9-15r/min	5-10r/min	3-7r/min
Voltaje	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ
Peso de la máquina	240kg	320kg	300kg	400kg	600kg	900kg
Dimensiones de la máquina	850*750*840mm	980*750*850mm	800*800*850mm	970*775*880mm	1100*1000*1000mm	1200*1100*1000mm
Certificados	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE

Estiradoras de acero estructural embobinado

KAB



GT2.5-6



GT4-10/12



GT5-14



GT14-14 three traction



GT4-14 0-80m/min



GT4-14 0-100m/min

Modelo	GT2.5-6	GT4-10/12	GT5-14	GT4-14 three traction	GT4-14 0-80m/min	GT4-14 0-100m/min
Diámetro de trabajo	2.5-6mm barra lisa	4-10/12mm barra lisa 4-8/10mm barra estriada	5-14mm barra lisa 5-12mm barra estriada	4-14mm barra lisa 4-12mm barra estriada	4-14mm barra lisa 4-12mm barra estriada	4-14mm barra lisa 4-12mm barra estriada
Motor de estiramiento	7.5kw	7.5kw/9kw	9kw	11kw	11kw	15kw
Motor de corte				5.5kw	5.5kw	5.5kw
Sistema de corte	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Velocidad de trabajo	30-40m/min	35-45m/min	40-55m/min	40-65m/min	0-80m/min, ajustable	0-100m/min, ajustable
Voltaje	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ
Peso de la máquina	300kg	280kg /300kg	460kg	900kg	1200kg	1300kg
Dimensiones de la máquina	1430*900*620mm 380*300*610mm	1690*680*1010MM 400*300*730MM	1870*610*960MM 410*370*710MM	2600*870*1160MM 550*300*980MM	2800*650*1200MM 550*300*980MM	2800*650*1200MM 550*300*980MM
Certificados	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE	ISO9001:2008/CE

Cortadoras de acero semiautomáticas



GQ40A



GQ40



GQ50A



GQ50B



GQ60/70

Modelo	GQ40A	GQ40	GQ50A	GQ50B	GQ60	GQ70
Diámetro de trabajo	4-25 barra lisa 4-22mm barra estriada	4-32 barra lisa 4-28mm barra estriada	4-42 barra lisa 4-36mm barra estriada	4-50 barra lisa 4-40mm barra estriada	4-55 barra lisa 4-45mm barra estriada	6-65 barra lisa 6-55mm barra estriada
Potencia del motor	2.2kw	3kw	4kw	4kw	5.5kw	7.5kw
Velocidad de rotación del motor	2800r/min	2800r/min	2800r/min	2800r/min	2800r/min	2800r/min
Velocidad de corte	32pcs/min	32pcs/min	32pcs/min	28pcs/min	28pcs/min	28pcs/min
Voltaje	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ	380V,50HZ
Peso de la máquina	300kg	320kg	500kg	600kg	900kg	1280kg
Dimensiones de la máquina	1110*390*620mm	1310*450*710mm	1410*490*800mm	1500*530*880mm	1550*900*770mm	1680*880*1050mm
Certificados	ISO9001:2008	ISO9001:2008	ISO9001:2008	ISO9001:2008	ISO9001:2008	ISO9001:2008